

エンジンコンプレッサー

■BOXタイプ



■トレーラータイプ



メーカー	北越工業					
型式	PDS130SC-5C3	PDS185CS-5C5	PDS390SD-5C1	PDSF550SD-4C5	PDS670SD-4C5	
定格出力(KW)	26.9	34.9	84.4	118.6	←	
馬力(kw/min-1)	26.9/3,000	34.9/3,000	84.4/2,200	118.6/2,000	←	
吐出空気量(m³/min)	3.7	5.2	11.0	15.0	19.0	
吐出空気圧(Mpa)	0.69	0.7	0.69	1.05	0.7	
エアコックサイズ	20A×2	20A×3	20A×4.50A×1	20A×2.50A×1	←	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	
燃料タンク容量(l)	70	90	180	310	←	
燃料消費量(l/h)	5.2	6.3	15.5	21.5	20.5	
エンジンオイル	6.7	7.4	15.0	20.5	←	
寸法	全長L(mm)	1,700[1,580]	1,970[1,850]	2,870[2,805]	1,680[3,690]	←
	全幅W(mm)	890	950	1,300	2,120	←
	全高H(mm)	1,080	←	1,400	3,020	2,980
乾燥重量(整備質量)(kg)	650(730)	765(860)	1,770(1,980)	3,400	3,360	

※燃料消費量=負荷率(70%)

全長Lの『 』内はロープ掛けを含まない数値です

メーカー	デンヨー					
型式	DIS-130ES	DIS-180SB2	DIS-390ES	DIS-685ES	DIS-600EHS	
定格出力(KW)	25.8	36.6	80.9	134.5	138	
馬力(HP)	35	50	100	190	←	
吐出空気量(m³/min)	3.7	5.1	11	19.4	17	
吐出空気圧(Mpa)	0.69	←	←	←	1.03	
エアコックサイズ	20A×1	20A×3	20A×3.50A×1	←	←	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	
燃料タンク容量(L)	65	90	180	280	←	
燃料消費量(L/h)	4.8	6.1	14.1	23.4	25.8	
エンジンオイル(L)	6.7	8.1	13	25.5	←	
寸法	全長L(mm)	1,700	1,650	2,600	3,830	←
	全幅W(mm)	875	1,030	1,300	1,600	←
	全高H(mm)	1,050	1,060	1,360	2,035	←
乾燥重量(整備質量)(kg)	585(665)	790(895)	1,520(1,740)	3,060(3,410)	3,130(3,480)	

※燃料消費量=負荷率(70%)

空気工具

■チッパー



メーカー	東空販売								
型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	シャンク寸法 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)
AT-3B	28.00	79	330	5.9	2,400	17.45φ×60 I	0.50	3/8	12.7
TYC-6B	28.54	75	430	6.7	1,800	17.45φ×60 I	0.85	3/8	12.7

■ピック



メーカー	東空販売								
型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	シャンク寸法 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)
TCA-7	35.0	120	465	7.2	1,250	26φ×80 I	1.00	3/4	19

■ブレーカー



メーカー	東空販売								
型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	シャンク寸法 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)
TCB-130B	35.0	130	490	15.0	1,400	26φ×80 I	1.05	1	19
TCB-200	40.0	166	556	21.2	1,050	30φ×88 I	1.50	1	19
TCB-300	45.0	180	610	30.0	950	35φ×88 I	1.60	1	19


■削岩機



メーカー	東空販売								
型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)
TJ-15	54.0	45	468	14.0	2,450	250	1.6	3/4	19
TJ-20SBS	68.0	49	585	18.0	2,400	200	2.5	3/4	19

ノミ〔スチール・カッター〕

■シャンクスタイル



■ピックスチール

丸型



■ブレーカー

丸型



角型



■チップースチール

丸型



角型



■チップー用ストレート平

丸型／角型



■ピックハンマー用アスファルトカッター

丸型



■ブレーカー用アスファルトカッター

丸型



角型



■チップー用アスファルトカッター

丸型



品名	全長L (mm)	シャンクサイズ		カッター寸法 (mm)	適用機種					
		D×H(mm)	l(mm)							
ピック スチール	400	26φ	80	-	TCA-7・TCA-7AV・ TCB-130・ TCB130BAV					
	450									
	600									
ブレーカー用 チゼル	400	30φ	88	-	TCB-200・ TCB- 200SV					
	450									
	600									
	465	35φ	88	-	TCB-300					
	600									
	チップー用 小型スチール	450	25.4H	108	-	TPB-40・ TPB-40SV				
540										
600										
チップー用 ストレート平		220					15φ又 12.7H	52	-	AA-OB
		250								
	300									
	350									
チップー用 ストレート平	220	15φ又 12.7H	52	16	AA-OB					
	250									
	300									
	350									
ピックハンマー用ア スファルトカッター	450	26φ	80	75	TCA-7・ TCA-7AV					
	400									
	450									
	465									
	450									
ブレーカー用 アスファルト カッター	400	30φ	88	75	TCB-200・ TCB-200SV					
	450									
	465									
	450									
チップー用 アスファルト カッター	450	25.4H	108	75	TPB-40・ TBP-40SV					
	540									
	540									
	31.7H					154	75	TPB-73・ TBP-90		
	600									
チップー用 アスファルト カッター	220	15φ	52	50	AA-OB					
	300									
チップー用 アスファルト カッター	220	15φ	52	60	AA-1.3B・AA-3B・ AHR-3B・TYC-6B・ N-3P・AA-1.3BAV・ AA-3BAV					
	300									

空気工具使用可能台数表

品名	空気工具型式	空気消費量 (m³/min)	コンプレッサー型式 / 吐出空気容量 (m³/min)					
			DIS-70SB	DIS-90SB	DIS-130SB	DIS-180SB	DIS-275SB	DIS-390SB
			／2.0	／2.5	／3.7	／5.1	／7.6	／11.0
チップー	AA-1.3	0.45	4	5	8	11	16	24
	TYC-6B	0.85	2	←	4	6	8	12
ピック	TCA-7	1.00	2	←	3	5	7	11
	TCB-130	1.05	1	2	3	4	7	10
ブレーカー	TCB-230	1.40	1	←	2	3	5	7
	TCB-300	1.60	1	←	2	3	4	6
削岩機	TJ-15	1.60	1	←	2	3	4	6
	TJ-20	2.50	0	1	1	2	3	4

※使用台数は、空気工具の新・旧及びエアホースの長・短によって異なりますので注意してください。