

システム足場・脚立・梯子

■マイティステップ BSM- II



特長

- 高さの調節が出来、穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。
- 車輪を取り付け、片側を持ち上げることにより移動もラクラク。
- 折りたたみでき、積み重ね可能としてありますので保管スペースが少なく済みます。

■マイティベース



メーカー 名称	アルインコ				
	マイティベース				マイティステップ
型式	CSR-1000	CSR-130D	CSR-150D	CSR-180WD	CSFR1518_S
垂直高 (mm)	645 ~ 959	925 ~ 1,238	1,204 ~ 1,493	1,417 ~ 1,777	1,530 ~ 1,843
天板部 幅 (mm)	400	←	←	500	400
天板部 長さ (mm)	1,300	←	1,488	1,680	407
設置寸法 幅 (mm)	529 ~ 586	582 ~ 639	630 ~ 682	767 ~ 832	690 ~ 747
設置寸法 長さ (mm)	1,721 ~ 1,889	1,870 ~ 2,038	2,184 ~ 2,339	2,510 ~ 2,703	1,263 ~ 1,431
重量 (kg)	11.5	13.2	16.1	24.4	15.0
手掛かり棒付	—	—	2本	2本	—

■ステップキューブ SC50



メーカー		アルインコ
型式		ステップキューブ SC50
許容荷重 (kN)		1.47
低	幅 (mm)	500
	長さ (mm)	500
	高さ (mm)	288
高	幅 (mm)	500
	長さ (mm)	500
	高さ (mm)	503
質量 (kg)		6.1



システム足場・脚立・梯子

■ GTW



特長

- 高さの調節が出来、穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。
- 車輪を取り付け、片側を持ち上げることにより移動もラクラク。
- 折りたたみでき、積み重ね可能としてありますので保管スペースが少なく済みます。



メーカー 名称	ナカオ										
	アルミ可搬式作業台								ラクダ		
型式	GTW-10	GTWX-10	GTW-12	GTWX-14	GTW-16-4	GTW-18-4	GTWX-18	ESK-18	SKY-11	SKY-15-4	SKY-18-4
垂直高 (mm)	660～960	692～993	920～1,220	1,040～1,437	1,200～1,600	1,390～1,790	1,388～1,785	1,390～1,750	780～1,140	1,120～1,480	1,460～1,820
天板部 幅 (mm)	400	500	←	←	←	←	←	←	520	←	←
天板部 長さ (mm)	1,290	1,570	1,290	1,570	1,510	1,570	←	1,545	1,560	←	←
設置寸法 幅 (mm)	558～634	663～737	621～697	749～857	694～795	840～941	840～941	881～973	675～741	737～803	799～865
設置寸法 長さ (mm)	1,832～1,993	2,133～2,294	1,971～2,132	2,319～2,532	2,345～2,558	2,506～2,719	2,506～2,719	2,559～2,786	2,228～2,456	2,441～2,669	2,654～2,882
重量 (kg)	10.9	15.5	13	19.5	17.5	20.7	21.0	23.3	17.3	23.6	26.9
手掛かり棒	—	—	—	4本	←	←	←	←	—	4本	←

■ 勇馬 14号



メーカー 名称	ナカオ	
	アルミ可搬式作業台	
型式	勇馬 14号	勇馬 18号
垂直高 (mm)	1,057～1,417	1,390～1,750
天板部 幅 (mm)	500	←
天板部 長さ (mm)	1,545	←
設置寸法 幅 (mm)	795～883	881～973
設置寸法 長さ (mm)	2,396～2,623	2,606～2,833
重量 (kg)	21.4	23.3
手掛かり棒	4	←

メーカー 名称	ナカオ	
	セーフティガード	アウトリガー
寸法 (mm)	高さ 810(取付高さ)	長さ 1,180～1,983
質量 (kg)	1.4	1.8
適用機種	14号・18号用	14号・18号・連結ブリッジ用