

## 製氷機



メーカー	ホシザキ		
型式	IM-25M-1	IM-35M-1	IM-45M-1
タイプ	アンダーカウンタータイプ		
日産製氷能力	25kgタイプ	35kgタイプ	45kgタイプ
貯水量 (kg)	自然落下時貯水量:約8.5 最大ストック量:約14	自然落下時貯水量:約10.5 最大ストック量:約18	自然落下時貯水量:約12 最大ストック量:約23
年間消費電力量 (W)	160/180	190/210	195/225
サイズ (LxWxH)(mm)	395x450x770	500x450x800	630x450x800

## スポットクーラー



スポットクーラー SS-25EG-1

機種品番	22-25EG-1
冷房能力(KW)	2.2/2.5(50/60Hz)
消費電力(W)	660/840(50/60Hz)
外形寸法(mm)	W390xD430xH860
重量(kg)	40

## 小型汎用機

### ■CW1型 ■CW2型



型式	CW1 型 (1 人用 1HP)	CW2 型 (2 人用 1.5HP)
定格電圧 (V)	単相 :100	三相 :200/220
周波数 (Hz)	50/60(共用)	
定格消費電力 (KW)	1.0/1.2	1.5/2.0
始動電流 (A)	42/39	21/29
運転電流 (A)	10.5/11.5	5.8/6.7
冷房能力 (KW Kcal/hl)	2.50/2.73(2,150/2,350)	4.30/4.88(3,700/4,200)
冷風吹出し温度差 (°C)	9.5 ~ 11	
運転範囲	25°C D.B.50%RH~45°C D.B.40%RH	
コンプレッサモータ出力(KW)	0.7	1.1
風量切替	強弱2段切替	
本体外形寸法(ダクトは除く)(mm)	460Wx390Lx860H	490Wx590Lx1,300H
本体質量 (kg)	48	85
エアフィルタ	サラン樹脂ネット	
保護装置	過電流継電器・コンプレッサ保護サーモスタット	
	ファンモータ保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ
ケーブル	2P/3P可倒プラグ付2m	—
送風ダクト (標準附属品)	φ125(エルボ形)x1	φ125(ストレート形)x2
特別附属品 (オプション)	延長ダクト5m	

※冷房能力、冷風吹出し温度差は、周囲条件 35°C D.B.60%RH のときです。