

ポータブルジェットヒーター/ジェットヒーター/ブライトヒーター

■HPE80



■HPE310-L



■HRE330E-L



メーカー	オリオン		
型式	HPE80	HPE310-L	HR330E-L
発熱量 (kcal/h)	7,600/5,400	30,100	←
燃料消費量 (l/h)	0.91/0.65	3.6	←
燃料タンク量 (l)	7.3	54	←
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	←	←
電圧 (V)	単相 100V	←	←
消費電力 (W)(50/60Hz)	点火時47/52 燃焼時35/39	点火時145/160 燃焼時120/140	点火時80/80 燃焼時60/60
重量 (kg)(油タンク空時)	11.5	37	42
寸法 (全長×全幅×全高)(mm)	535×255×420	770×565×785	546×727×928

ジェットファーンレス

■HS290-L



メーカー	オリオン
種類	熱風式間接形
型式	HS290-L
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)(W)	点火時:415/490 燃焼時:400/470
熱出力(KW)	33.3
燃料消費量(l/h)	4.23
熱風吹出量(50/60Hz)(m ³ /min)	38/44
使用燃料	JIS 1号灯油
運転音(50/60Hz)(dB)	72/74
製品質量(kg)	55
使用温度範囲(℃)	-20~+40
燃焼方式	高圧噴霧式
ダクト口径(mm)	φ420以上
電源コード長さ(m)	5.0(3Pコード)
安全装置	耐震自動消火装置・点火安全装置 過負荷保護装置(ヒューズ)・停電安全装置 過熱防止装置・高電圧停止装置・定電圧警報装置
ヒューズ	ガラス管 φ5.2x20mm 125V/2A
周波数切替	不要
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	712×605×1,002
付属品	ドラフトレギュレータ