

油圧分離式ジャッキ




●単動型一スプリング戻り

メーカー	大阪ジャッキ製作所						
型式	T10S10	T10S15	T20S5	T20S12.5	T50S5	T50S15	
揚力 (ton)	10	←	20	←	50	←	
ストローク (mm)	100	150	50	125	50	150	
寸法	最低高さA(mm)	243	308	154	295	220	320
	外径B(φ)	57	←	86	←	127	←
所要油量 (ml)	145	216	166	416	354	1,066	
重量 (kg)	4.2	5.3	5.8	11	19	28	
受圧面積 (cm ²)	14.44	←	33.18	←	70.88	←	
手動ポンプ	TWA-0.3	TWA-0.7	TWA-0.3	TWA-0.7	←	TWA-1.3	
ホース	2m or 5m(1本)	←	←	←	←	←	


●複動型一油圧戻り

メーカー	大阪ジャッキ製作所			
型式	T100H5	T100H15	T200H15	
揚力 (ton)	100	←	200	
ストローク (mm)	50	150	←	
寸法	最低高さA(mm)	328	462	498
	外径B(φ)	170	←	255
所要油量 (ml)	715	2,150	4,500	
重量 (kg)	50	69	160	
受圧面積 (cm ²)	143.14	←	298.6	
手動ポンプ	TWAD-0.9	TWAD-4	TWAD-6	
ホース	2m or 5m(1本)	←	←	

ベビークラッシャー



■油圧ポンプ



メーカー	平戸金属工業				
型式	HBC-1S	HBC-1L	HBC-2	HBC-2L	HBC-4
壁厚 (mm)	150	180	230	310	430
最大開口幅 (mm)	170	200	250	330	450
最小開口幅 (mm)	16	20	35	40	80
シリンダー出力 (ton)	15	26	34	37	88
シリンダーストローク (mm)	91	101	114	180	200
破砕力 (ton)	11	18	22	31	61
重量 (kg)	22	25	45	55	160