

発電機 (小型)

■防音型ポータブルインバータ発電機



■ディーゼル発電機



■ガソリン発電機



キャリーハンドル付き



HP2600SV

| 分類 | ガソリン発電機 | | | | ディーゼル発電機 | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|---|
| | デンヨー | デンヨー / やまびこ | 北越工業 | デンヨー / ヤンマー | ヤンマー | | |
| メーカー | デンヨー | デンヨー / やまびこ | 北越工業 | デンヨー / ヤンマー | ヤンマー | | |
| 型式 | GE-900SS-IV | GE-1600SS-IV/IEG1600M-Y | HP2600SV | GA-2800ES-V2/G2800ISE | YDG200SS | YDG300SS | |
| 周波数 (Hz) | 50/60(ワンタッチ切替) | 50/60(ワンタッチ切替)/50/60 | 50/60 | 50/60(ワンタッチ切替)/60 | 60 | ← | |
| 出力 (KVA) | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 2.8/— | — | — | |
| 出力 (KW) | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | |
| 電圧 (V) | 100 | ← | 100 | ← | ← | ← | |
| 電流 (A) | 9 | 16 | 26 | 28 | 20 | 30 | |
| 力率 | 1.0 | ← | 1.0 | ← | ← | ← | |
| 相数 | 単相 (2線式) | 単相 (2線式) / 単相 | 単相 | 単相 (2線式) / 単相 | 単相 | ← | |
| 回転数 (rpm) | 3,600 | 3,600/4,500 | 3,600/3,800 | 3,600/3,800 | 3,600 | ← | |
| 単相出力 (A) | 9 | 16 | 26 | 28 | 20 | 30 | |
| 使用燃料 | ガソリン | ← | ガソリン | ← | 軽油 | ← | |
| 燃料消費量 (l/h) | 1.0 | ← | 0.6 | 1.82/1.60 | 1.0 | 1.42 | |
| 燃料タンク (l) | 2.5 | 4.2 | 5.9 | 15.5/12.7 | 15 | ← | |
| 潤滑油量 (l) | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | |
| 寸法 | 全長 L(mm) | 450 | 490 | 622 | 687/680 | 713 | ← |
| | 全幅 W(mm) | 240 | 280 | 379 | 494/445 | 596 | ← |
| | 全高 H(mm) | 380 | 455/445 | 489 | 640/555 | 687 | ← |
| 乾燥 (整備) 質量 (kg) | 12.7 | 20 | 35.2 | 77/64 | 131 | 141 | |

※燃料消費量: {50%} 75%負荷時の値です。