

# 発電機

## ■ 超低騒音型発電機

### ■ SDG13S-F



### ■ SDG60S-F



### ■ SDG100S-F



分類	超低騒音 (オイルフェンスビックタンク)					
メーカー	北越工業					
型式	SDG13S-F	SDG25S-F	SDG45S-F	SDG60S-F	SDG100S-F	
周波数 (Hz)	50/60	←	←	←	←	
出力 (KVA)	10.5/13	20/25	37/45	50/60	80/100	
出力 (KW)	11.5/13.7	19.1/23.7	38.0/45.6	51.6/61.0	96.3/114.4	
電圧 (V)	200/220	←	←	←	←	
電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	
力率	三相 0.8 (遅れ) 单相 1.0	←	←	←	←	
相数	4	←	←	←	←	
回転数 (rpm)	1,500/1,800	←	←	←	←	
单相出力 (A)	3.0/3.3	6.0/6.6	12/13.2	15/16.5	20/22	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	
燃料消費量 (L/h)	[1.8] 2.4/ [2.2] 3.0	[3.0] 4.0/ [3.8] 5.0	[4.7] 6.5/ [5.9] 8.2	[5.7] 8.1/ [7.1] 10.2	[8.9] 13.2/ [12.3] 17.8	
燃料タンク (l)	95	145	325	400	740	
潤滑油量 (l)	6.5	9.5	13.2	15	20.5	
寸法	全長 L(mm)	1,480	1,550	1,870	2,080	2,450
	全幅 W(mm)	650	700	860	1,000	1,180
	全高 H(mm)	1,160	1,240	1,590	1,560	1,830
乾燥 (整備) 質量 (kg)	560(670)	685(820)	1,060(1,350)	1,280(1,640)	2,095(2,750)	
取扱事業所	東					

※燃料消費量: {50%} 75%負荷時の値です。

分類	超低騒音 (オイルフェンスビックタンク) 三相 4 線・单相 3 線同時出力					
メーカー	北越工業					
型式	SDG13LAX	SDG25LAX	SDG45LAX	SDG60LAX	SDG100S - 7B1	
周波数 (Hz)	50/60	←	←	←	←	
出力 (KVA)	10.5/13	20/25	37/45	50/60	80/100	
出力 (KW)	11.5/13.7	19.1/23.7	35.0/42.5	51.6/61.0	96.3/114.4	
電圧 (V)	200/220	←	←	←	←	
電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	
力率	三相 0.8 单相 1.0	←	←	←	←	
相数	4	←	←	←	←	
回転数 (rpm)	1,500	←	←	←	←	
单相出力 (A)	32.5	200V/60A 400V/30A	200V/110A 400V/55A	200V/150A 400V/75A	—	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	
燃料消費量 (L/h)	2.4	4.2	6.9	8.1	13.2	
燃料タンク (l)	100	180	355	420	740	
潤滑油量 (l)	6.5	9.5	13.2	15	20.5	
寸法	全長 L(mm)	1,390	1,540	1,850	2,080	2,450
	全幅 W(mm)	650	700	860	1,000	1,180
	全高 H(mm)	1,160	1,250	1,560	1,490	1,830
乾燥 (整備) 質量 (kg)	585(680)	740(910)	1,110(1,430)	1,310(1,680)	2,095(2,750)	
取扱事業所	東					

※燃料消費量: {50%} 75%負荷時の値です。

# 発電機

## ■ DCA-25LSKB



## ■ DCA-45LSKB2



## ■ DCA-60LSIE



## ■ DCA-100LSIE



## ■ DCA-125LSIE



## ■ DCA-150LSKE



(配電盤内蔵型もあります。)

分類	超低騒音							
	デンヨー							
メーカー	デンヨー							
型式	DCA-13LSYE	DCA-25LSKB	DCA-45LSKB2	DCA-60LSIE	DCA-100LSIE	DCA-125LSIE	DCA-150LSKE	
周波数 (Hz)	50/60	←	←	←	←	←	←	
出力 (KVA)	11.3/13.5	20/25	37/45	50/60	80/100	100/125	125/150	
出力 (KW)	8.4/10.4	19.1/23.7	33.1/37.7	47.9/57.1	91.6/113.6	←	113/135	
電圧 (V)	200/220	←	←	←	←	←	←	
電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107/118	144/157	231/262	289/328	361/394	
力率	0.8(遅れ)	三相 0.8 単相 1.0	←	三相0.8(遅れ)単相1.0	←	←	←	
相数	三相 (4 線)	←	←	←	←	←	←	
回転速度 (min-1)	1,500/1,800	←	←	←	←	←	←	
単相出力 (A)	1.5x2	57.7x2/57.7 65.6x2/65.6	107x2/107 118x2/118	144x2/144 157x2/157	231x2/231 262x2/262	289x2/289 328x2/328	361x2/361 394x2/394	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	←	←	
燃料消費量 (l/h)	2.1/2.65	[2.9] 3.9/[3.8] 4.9	[4.9] 7.1/[6.2] 8.8	[5.8] 8.5/[7.1] 10.3	9.5/12.6	11.6/15.4	17.0/22.2	
燃料タンク (l)	62	175	350	140	250	←	←	
潤滑油量 (l)	6.7	9.7	13.2	15.0	23.0	←	24.8	
寸法	全長 L(mm)	1,420	1,540	1,850	2,090	2,550	3,250	
	全幅 W(mm)	650	700	880	980	1,080	←	1,150
	全高 H(mm)	1,030	1,260	1,600	1,350	1,600	←	1,650
乾燥 (整備) 質量 (kg)	535(605)	735(905)	1,150(1,470)	1,260(1,410)	1,880(2,150)	2,020(2,290)	2,550(2,820)	

メーカー	デンヨー								
	DCA-220ESM		DCA-220LSIE		DCA-400ESM		DCA-610SPK		
型式	DCA-220ESM		DCA-220LSIE		DCA-400ESM		DCA-610SPK		
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力 (KVA)	200	220	200	220	350	400	554	610	
出力 (KW)	160	176	160	176	280	320	443	488	
電圧 (V)	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
電流 (A)	577/289	577/289	577/289	577/289	1,010/505	1,050/525	1,599/799	1,600/800	
力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	0.8(遅れ)	←		←		
相数	三相 (4 線)		三相 (4 線)		←		←		
回転数 (rpm)	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	
単相出力 (A)	1.5x2		1.5x2		←		←		
使用燃料	軽油		軽油		←		←		
燃料消費量 (l/h)	(23.4)33.7	(28.0)38.1	(22.0)33.1	(24.6)36.0	(38.4)54.8	(47.8)67.4	(57.0)81.8	(65.9)93.7	
燃料タンク (l)	380		400		490		←		
潤滑油量 (l)	37.0		41.0		85.0		119.0		
寸法	全長 L(mm)	3,700		3,600		4,500		5,580	
	全幅 W(mm)	1,300		1,350		1,400		←	
	全高 H(mm)	1,750		1,750		2,100		2,400	
乾燥 (整備) 質量 (kg)	3,630(4,050)		3,710(4,150)		5,610(6,210)		8,860(9,530)		

※燃料消費量：[50%] 75% 負荷時の値です。