

抵抗器



メーカー	大阪電気			
機種	BS-150M	BS-200M	BS-250M	BS-300M
定格電流 (A)	150	200	250	300
定格入力	(KVA)	11.0	14.8	18.5
	(KW)	6.3	9.0	12.4
出力電流 (A) 調整範囲	150 ~ 40	200 ~ 60	250 ~ 75	300 ~ 65
定格使用率 (%)	20	←	←	30
外形寸法 (mm)(LxWxH)	255x410x400	←	←	255x505x400
重量 (kg)	33	←	←	48
溶接棒径 (mm)	2.0 ~ 3.2	2.6 ~ 4	2.6 ~ 5	2.6 ~ 6

プラズマ切断機



メーカー	ダイヘン		
型式	M-1500C	M-3500C II	M-5500C II
切断電源	VRCMC-15	VRCMC-35	VRCMC-55
定格入力 (V)	単相 100	三相(単相)120	三相(単相)200
定格出力 (A/V)	15/75	35/120	55/120
出力電流 (A)	15(固定)	10 ~ 35(10 ~ 25)	15 ~ 55(15 ~ 35)
定格使用率 (%)	50	40(外部エア-使用時:60)	40(外部エア-使用時:60)
寸法 (mm)	200x375x260	210x385x395	210x535x395
質量 (kg)	12	23	29
切断トーチ	CTL-0151(アングル型)	CTL-0351	CT-0552
定格電流 (A)	15	35	55
定格使用率 (%)	50	60	←
ケーブル長 (m)	10	←	←

交直両用 TIG 溶接機



メーカー	ダイヘン	
型式	300S	500P
溶接電源	AES-300	AEP-500
定格入力 (V)	単相 200	←
定格出力 (A)	300	500
出力調整範囲 (A)	AC20 ~ 300/DC5 ~ 300	AC20 ~ 500/DC5 ~ 500
定格使用率 (%)	40	60
寸法 (mm)	460x663x859	508x724x895
質量 (kg)	161	258
溶接トーチ	AW-18	AW-12
ガス流量調整器	AR-2F	←

CO₂/MAG 自動溶接機



メーカー	ダイヘン
型式	XD600
溶接電源	CPXD-600
定格入力 (V)	三相 200
定格出力 (A/V)	600/50
出力調整範囲 (A/V)	60 ~ 600/15 ~ 55
定格使用率 (%)	100
寸法 (mm)	508x724x894
質量 (kg)	232
ワイヤ送給装置	CML-2302
溶接トーチ	WT5000-SD
ガス流量調整器	FCR-226(ヒーター付)