

LED エコビック投光機



メーカー	日動工業	
光源	LED14W	LED50W
定格光束 (lm)	1,820	6,850
照射角 (度)	100/150	110/170
演色性	Ra83	←
定格電圧 (V)	100/200	←
定格電流 (A)	0.13/0.07	0.49/0.25
消費電力 (W)	13.8/14.5	48/47
周波数 (Hz)	50/60	←
入力電圧範囲 (V)	90~264	95 ~ 265
使用環境温度 (°C)	-30~45	-20~45
球寿命 (時間)	50,000	←
口金	E26	E39
質量 (g)	270	950

LED ディスクボール



メーカー	日動工業	
型式	L100W-AB-50K	
レンズ	バルーンボール	
タイプ	床スタンド式	
入力電源 (V)	100/200(50/60Hz)	
定格電流 (W)	1.02/0.51	
消費電力 (W)	102/100	
入力電圧範囲 (V)	90 ~ 264	
使用環境温度 (°C)	-30~45	
球寿命 (時間)	50,000	
質量 (kg)	3.8	

LED アップライト



メーカー	日動工業	
型式	LED アップライト	
定格電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
定格電流 (A)	1.07	
消費電力 (W)	104	
入力電圧範囲 (V)	90~125	
使用環境温度 (°C)	- 20 ~ 55	
球寿命 (時間)	30,000	
入力電線	5m(ポッキングプラグ)	
質量 (kg)	5.2	

充電式 LED スタンドライト



メーカー	マキタ	
型式	ML805	
照度 (lx)	強	1,150
	弱	750
光束 (lm)	強	750
	弱	450
1充電当たりの 使用時間	(使用電池)BL1430B/3.0h	約(弱)6/(強)3時間
	(使用電池)BL1460B/6.0h	約(弱)12/(強)6時間
	(使用電池)BL1830B/3.0h	約(弱)10/(強)5時間
	(使用電池)BL1860B/6.0h	約(弱)19.5/(強)9.5時間
質量(kg)バッテリー除く	2.0	