

## 充電式 LED ハンガーチャージ



メーカー	日動工業
型式	BAT+H30W-L1PMSH
電源	リチウムイオンバッテリー 14.8V 7.8Ah
照射角(度)	上下 140、左右 160
定格光束 (lm)	3,300(MAX)
色温度 (K)	6,000
1m 照度 (Lx)	(HIGH)765/(LOW)481
球寿命 (時間)	40,000
電池寿命 (回)	充放電500
使用環境温度 (°C)	-10~50
充電電圧 (V)	100/200(50/60Hz)
充電時間 (時間)	5
連続点灯時間 (時間)	(HIGH)4.5/(LOW)7
サイズ (mm)	W287xD233xH393
質量 (kg)	3.7

## LED 充電式ライト



メーカー	ハヤタ
型式	LWK-15M
使用電池	定格 7.4V 13,200mAh リチウムイオン電池
照明装置	15W LED
点灯時間 (時間)	連続約 8
充電時間 (時間)	約 8.5
摘要	φ66マグネット3個付
質量 (kg)	2.65
サイズ (mm)	W240xD137xH250

## LED フラットライト



メーカー	日動工業
型式	LEN-F50D-SL-50K
使用場所	屋外型
光源	LED50W
定格光束 (lm)	7,500
色温度 (K)	5,000
平均演色評価数	Ra71
照射角(度)	110(1/2 ビーム角)、140(1/10 ビーム角)
定格電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
入力電圧範囲 (V)	AC90~264
定格電流 (A)	0.49
消費電力 (W)	49
固有エネルギー消費効率(lm/W)	153.1
1m 照度 (Lx)	2,844
本体防水規格	IP65
球寿命 (時間)	50,000
使用環境温度 (°C)	-30~45
質量 (kg)	2.5