

## ディスクバルーン



メーカー	日動工業
型式	L300W-AB-50K
定格電圧 (V)	AC100 50/60Hz
光源	LED 192 球
消費電力 (W)	344W
入力電流 (A)	3.6
1m 照度 (Lx)	7,120
光束 (lm)	32,500
色温度 (K)	5,000
照射角 (度)	130(1/2ビーム角)、185(1/10ビーム角)
防水規格	IP65
使用環境温度 (°C)	-30~50(調光部:10~50)
球寿命 (時間)	50,000
質量 (kg)	8.0

## メタルハイドライト



メーカー	ハヤタ
型式	MLV-150KH
構造	屋外用防雨型
電線仕様	5m 3Cx0.75mm <sup>2</sup>
コンセント仕様	2P 接地付・12A・125V
定格電圧 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	150
光源	セラミックメタルハイドランプ MD150CE-W(MTD150CE-W)
全光束 / 発光効率	14,500lm/96lm/W
入力電流 (A)	1.6±10%
色温度 (K)	4,300(白色光)
定格寿命 (時間)	14,000
摘要	セラミックメタルハイドランプ 不点灯時パルス停止機能付
口金サイズ	RX7s
質量 (kg)	4.1

## ボールライト / ワイドライト



メーカー	ハヤタ
型式	MLA-150KH/MLB-150KH
構造	屋外用防雨型 / -
電線仕様	5m 3Cx2.0mm <sup>2</sup> /5m VCT 2.0x3( 接地付 )
コンセント仕様	2P 接地付・15A・125V
照明装置	- /150W メタルハイドランプ付 (MD150CE-W 型)
定格電圧 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	150
光源	セラミックメタルハイドランプ MD150CE-W(MTD 150CE-W)/-
全光束 / 発光効率	14,500lm/96lm/W /-
入力電流 (A)	1.6±10%/-
色温度 (K)	4,300(白色光)/-
定格寿命 (時間)	14,000/-
摘要	セラミックメタルハイドランプ 不点灯時パルス停止機能付/-
口金サイズ	RX7s/-
三脚取付部寸法	- / φ20
サイズ (mm)	- /W425xH595
質量 (kg)	6.9/6.2